

MONTAGEANLEITUNG

Vogelschutz Aufkleber

semaSORB PROBIRD[®] DK400 CARRE'

se ma Gesellschaft für Innovationen mbH

Industriestraße 12
D-06869 Coswig (Anh.)

Telefon: 034903 30464 Telefax: 034903 30465

Internet: www.sema-gmbh.com
Online Shop: www.semasorb.com
E-Mail: info@semasorb.com



1.

Scheibe
reinigen und
trocken reiben



2.

Schutzfolie
abziehen



3.

Klebstoffseite mit
Montagelösung
einsprühen




5.

Den Aufkleber nun auf der
Oberseite einsprühen



6.

Mit dem Raker das
überschüssige Wasser
herausschieben.



4.

Die Klebstoffseite
auf die Scheibe
positionieren



7.

Mit Küchenpapier
vorsichtig den Rand
trocken wischen -

Montageutensilien

Wässrige Montagelösung:

Wasser mit 1 - 2 Tropfen Spülmittel in eine Sprühflasche füllen
Raker, Küchenpapier

Hinweise:

1. Bei Verrutschen

Verrutscht der Aufkleber während der Anbringung auf der Scheibe, den Aufkleber von der Scheibe lösen, wieder nass einsprühen und erneut positionieren.

2. Aufkleber ist noch nicht ganz klar

Der frisch verlegte Aufkleber hat trübe Stellen. Dabei handelt es sich um Reste der Montagelösung, die manchmal sichtbar sind. Diese Trübung verschwindet innerhalb von ca. 30 Tagen bei warmen Temperaturen. In kalten Jahreszeiten kann es länger dauern.

3. Reinigung der Scheibe mit dem Aufkleber

Nach einer Wartezeit von ca. 20 Tagen kann die Scheibe mit einem Fensterreinigungsmittel nass gereinigt werden. Empfohlen werden weiche Schwämme, weiche Tücher oder Gummiwischer, keine Mikrofasertücher.

4. Optimale Temperatur für eine Verklebung

Die optimale Temperatur liegt zwischen 15 °C und 25 °C. Direkte Sonneneinstrahlung und Luftzug während der Montage vermeiden.

Vogelschutz-Aufkleber semaSORB PROBIRD DK400 CARRE‘

Schutz vor Vogelschlag am Fenster mit integriertem UV400 Blocker

*** Bei einem geringen Vogelschlagrisiko - Nassverklebung

Produktbeschreibung



Die **Aufkleber** eignen sich für Fenster und Glasfassaden, bei denen Vogelschlag zum ersten Mal aufgetreten ist, dieser nur sehr selten vorkommt und eine schnelle Lösung gesucht wird.

Glasfenster können mit zwei bis drei Aufkleber visuell schnell in kleinere Scheibenformate unterteilt werden.

Die Aufkleber wirken wie transparente Rahmen und unterbrechen die Lichtreflexion an mehreren Stellen auf der Glasoberfläche.

Die Aufkleber sind schnell und einfach auf die Außenseite des Fensters nass zu verkleben. Geeignet für Einfachverglasung, Isolierverglasung und Kunststofffenster.[#]

Durch die Kombination eines für Vögel sichtbaren ultravioletten spektralen Bereiches und einer immanenten Reflexionsverstärkung innerhalb der Folie werden die Tiere auf die Gefahren sensibilisiert.

Über die optischen Sensoren nehmen die Tiere die Fenster als Hindernis wahr und wenden sich während des Anfluges von der Glasfassade ab.

Die **semaSORB PROBIRD DK400 CARRE‘ - Aufkleber** werden nass verlegt. Bitte beachten Sie die Montageanleitung und Hinweise.

Grundlage für unsere Angaben sind unsere derzeitigen Kenntnisse und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenverantwortlichen Prüfungen auf die Eignung für den vorgesehenen Einsatzzweck. Geltende Gesetze und Bestimmungen sowie mögliche Schutzrechte sind zu beachten.

[#] Bei Kunststofffenster, vorher auf Verträglichkeit prüfen.

se ma Gesellschaft für Innovationen mbH
Industriestraße 12 · D-06869 Coswig/ Germany
Tel: +49 34903 - 30467 · Fax: +49 34903 - 30465
info@semasorb.com · www.semasorb.com

